





DOWNUNDER PUR 155

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, wit, L/B/H
12/3,2/15,5 cm, incl. bladveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER LED reeks. De niet-zichtbaar ingebouwde vlakke LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen mogelijk. Het DOWNUNDER PUR 120 inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwlamp is een passende 480mA LED-driver nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	151952
Secundaire stroom/spanning	500mA
Breedte	12 cm
Hoogte	15.5 cm
Diepte	3.2 cm
Inbouwlengte	14 cm
Inbouwbreedte	10.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Brutogewicht	0.317 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	5.2 W
Lumen	230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	412

Lichtbron

916412	
--------	---

Toebehoren

151962	PLAASTERKIT , voor DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20,5 cm
464091	LED DRIVER , 9VA, 500 mA, incl. trekontlasting
464144	LED DRIVER , 15W, 500- mA, incl. trekontlasting, dimbaar